

Dekolux Ecoma vízbázisú matt fehér illatosított beltéri falfesték

Általános leírás

Felhasználás:

* Vakolt, vagy előzőleg diszperziós festékkel festett belső falfelületekre.

Jellemzői:

* Vízbázisú matt, fehér, beltéri falfesték, illatosított, könnyen felhordható, magas páraáteresztő képességű beltéri falfesték.

Felület előkészítése:

* A festetlen felületet portalanítás után, a felhordás előtt 24 órával Dekolux Prima diszperziós mélyalapozóval történő előkezelés szükséges. Használat előtt a festéket homogenizálás céljából alaposan össze kell keverni. A festendő felület, a levegő és a falfesték hőmérséklete érje el a +5 °C-ot. A javasolttól eltérő alkalmazásból adódó hibákért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Felhordás:

* Ecsettel, hengerrel és szórással

Javasolt rétegszám:

* 2 -3 réteg.

Műszaki jellemzők

Kiadósság:

* 5-6 m²/liter/2 réteg. A közöltek irányértékek, melyekért garancia nem vállalható, mivel minden felület más tulajdonságú, ami az anyagszükségletet természetesen befolyásolhatja. Pontos kalkulációhoz az épületen kialakított próbafestés során tapasztalt értékeket kell alapul venni.

Hígítás:

* Szükség esetén első rétegnél max. 10 % tiszta vízzel.

* Második, harmadik rétegnél max. 5% tiszta vízzel.

Száradási idő és átfesthetőség:

* kb. 4 óra. A száradási idő függ a levegő hőmérsékletétől, páratartalomtól, illetve a festendő felület nedvszívó képességétől.

Kiszerezés:

* 14 liter

Tárolás:

* 5-25 °C között, hűvös, száraz, jól szellőző helyen, közvetlen hőtől, gyújtóforrástól és direkt napsugárzástól távol, eredeti csomagolásban.

Egyéb termék tulajdonságok

* Minőség megőrzési idő: Előírás szerű tárolás esetén 2 évig.

Biztonsági előírások

* Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes

* P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

* P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel.

* „EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.”