

Jamix Granul

Általános leírás

Jellemzői

* Gyárilag előkevert diszperziós kötőanyagú, több színű márványórlemény töltőanyagból készült díszítővakolat. A termék kétféle szemcseméretben érhető el: durva szemcseméret (1,5 mm), közepes szemcseméret (1,0 mm).

Alkalmazási terület:

* Erősen igénybevett beltéri és kültéri felületeknél alkalmazható, pl.: lépcsőházak, folyosók, oszlopok, kerítések, valamint lábazatok, illetve hőszigetelő rendszerek fedővakolására.

Felület előkészítése:

* A vakolat felhordását megelőzően egyenletesen sima felületet kell biztosítani. A felhordás előtt 24 órával használjon Jamix Primer Extra színazonos alapozót.

Feldolgozás:

* Rozsdamentes fémsimítóval

Elérhető termékek

* Jamix Granul

* Jamix Granul Natural

* Jamix Metal

* Jamix Starlight

Termék Tulajdonságok

Kiadósság:

* Granul durva szemcseméretben (1,5 mm): 4,0 - 4,5 kg/m²

* Granul közepes szemcseméretben (1,0 mm): 3,0 - 3,5 kg/m² (csak színezett zúzalékra, metálra és természetes zúzalékra nem érvényes)

* A közöltek irányértékek, melyekért garancia nem vállalható, mivel minden felület más tulajdonságú, ami az anyagszükségletet természetesen befolyásolhatja. Pontos kalkulációhoz az épületen kialakított próbafestés során tapasztalt értékeket kell alapul venni.

Hígítás:

* Max. 0,25 liter víz/vödör

Teljes száradás:

* Párától és hőmérsékletől függően 20 °C-on 20 óra.

Kiszerezés:

* 20 kg

Tárolás

* Eredeti zárt csomagolásban, télen fagymentes, nyáron közvetlen napfénytől védett, hűvös, árnyékos helyen.

Egyéb termék tulajdonságok

* Minőség megőrzési idő: Előírás szerű tárolás esetén 1 év.

Biztonsági előírások

* Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.

* P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

* P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel.

* „EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.”