

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **JAMIX** homlokzati hőszigetelő rendszer expandált polisztirol hőszigeteléssel (MW)

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: Lásd csomagoláson/termékcímke/szállítólevél

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az **ÉME** alapján: Régi és új kő, téglá, pórusbeton, beton, vasbeton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolása

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe: JászPlasztik Kft. 5100 Jászberény, Neicső telep 1. e-mail: jamix@jp.hu

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek: (2+) rendszer

6. Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-1113 Budapest, Diószegi út 37., amely kiadta **A-58/4/2006** számú Építőipari Műszaki Engedélyt, és amely tekintetében az ÉMI Építésügyi Minőség-ellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-1113 Budapest, Diószegi út 37. kijelölt szerv, amely

- a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,

- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végezte a (2+) rendszerben és a termék üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványát adta ki 1415-CPD-59-(C-10/2012)számon.

### 7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
Tűzvédelmi osztály	B -s2, d0 (EPS)	A-58/4/2006
Homlokzati tűzterjedési határérték	$T_h \geq 45$	
Vízfelvétel	$\leq 1,0 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Ütéssel szembeni ellenállás	min. 3J	
Behatolási ellenállás	min. 200	
Egyenértékű levegőréteg vastagság	$\leq 2,0 \text{ m}$	
Energiatakarékosság és hővisszatartás	$\geq 1,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$	
Hőszigetelő anyag hővezetési tényezője	$\leq 0,038 \text{ W/mK}$	
Tapadószilárdság a ragasztó-habarc és az alapfelület között	min. $0,25 \text{ N/mm}^2$	
Fagyállóság: az alapréteg, vagy a záróréteg vízfelvétele 24 óra után és/vagy tapadó-szilárdság a záróréteg és a szigetelőanyag között ciklikus igénybevétel után	NPD	

**Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Jász-Plasztik Kft.

Jászberény, 2013. július

